

Audi Q4 Sportback



40 e-tron 150 kW

Antrieb / Kraftübertragung / Batterie

Antriebsart	Heckantrieb
Anzahl Elektromotoren Vorderachse / Hinterachse	0 / 1
Elektr. Maximalleistung in kW	150
Elektrisches Drehmoment vorne / hinten in Nm	- / 310
Batterietyp / Anzahl der Zellen	Lithium-Ionen / 108
Batterie-Kapazität brutto / netto in kWh	63 / 59
max. Ladeleistung AC / DC in kW	11 / 165
Ladedauer DC 10 - 80 % in min	24
Ladedauer AC 0-100%, 3ph 16A@230V in min	390
Bordnetzspannung 1 in Volt	12
Spannungslage HV-Batterie in Volt	400

Fahrwerk / Lenkung / Bremse

Art und Ausführung der Aufhängung der Vorderachse	McPherson-Federbeinachse vorne
Art und Ausführung der Aufhängung der Hinterachse	4-Lenker-Hinterachse
Reifen (Basis)	235 / 55 R 19 255 / 50 R 19
Räder (Basis)	Stahl 8 J x 19
Lenkung	Elektromechanische Lenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung
Lenkübersetzung	15,6
Wendekreis in m	10,2
Bremssystem	Diagonal-2-Kreis Bremssystem mit ESC/ABS/EBV, Bremskraftverstärker, hydraulischer Bremsassistent; vorn: Faustsattel

Fahrleistung / Reichweite

Höchstgeschwindigkeit in km/h	160 (abgeregelt)
elektrische Beschleunigung 0-100 km/h in s	8,1
elektrische Reichweite, kombiniert in km	379 - 422

Verbrauch / Emission*

Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km	18,0 - 16,1
CO ₂ -Emission kombiniert in g/km	0
CO ₂ -Klasse	A

Wartung / Gewährleistung Deutschland

Wartungsintervall	2 Jahre
Gewährleistung Fahrzeug / Lack / Karosseriedurchrostung	2 / 3 / 12 Jahre
Versicherungseinstufung in Deutschland KH / VK / TK	16 / 20 / 20

Gewichte / Belastbarkeit

Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / Zul. Gesamtgewicht in kg	1960 / 2035 / 2540
Zulässige Achslasten vorne / hinten in kg	1175 / 1435
Zul. Anhängelast bei 8% / 12% Steigung gebremst // ungebremst in kg	1200 / 1000 // 750
Zul. Dachlast / zul. Stützlast in kg	75 / 75

Abmessungen** / Karosserie

Art der Karosserie / Anzahl Türen / Anzahl Sitze	selbsttragend Stahl / 5/ 5
Luftwiderstandsbeiwert c_w / Stirnfläche A in m ²	0,28 / 2,55
Fahrzeughöhe von - bis in mm	1581 - 1622
Fahrzeuglänge von - bis in mm	4588 - 4591
Fahrzeugbreite ohne Spiegel von - bis in mm	1865 - 1865
Fahrzeugbreite inkl. Spiegel in mm	2108
Radstand (Volllast) von - bis // Spurweite vorne / hinten in mm	2771 - 2773 // 1587 / 1563
Überhangwinkel vorne / hinten in Grad	17,7 / 23,4
Höhe Ladekante von - bis in mm	768 - 784
Gepäckraumvolumen hinter 2. Sitzreihe in l	535
Größtes Gepäckraumvolumen hinter 1. Sitzreihe in l	1460

*Angaben zu den Kraftstoff-/Stromverbräuchen und CO₂-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit von der gewählten Ausstattung des Fahrzeugs.

**Wertebereich unter Berücksichtigung von verschiedenen Fahrwerken und Ausstattungslinien in Bezug auf das Basismodell.