

Audi Q4 Sportback



45 e-tron 210 kW

Antrieb / Kraftübertragung / Batterie

| | |
|---|---------------------|
| Antriebsart | Heckantrieb |
| Anzahl Elektromotoren Vorderachse / Hinterachse | 0 / 1 |
| Elektrische Leistung in kW | 210 |
| Elektrisches Drehmoment vorne / hinten in Nm | - / 560 |
| Batterietyp / Anzahl der Zellen | Lithium-Ionen / 288 |
| Batterie-Kapazität brutto / netto in kWh | 82 / 77 |
| max. Ladeleistung AC / DC in kW | 11 / 175 |
| min. Ladedauer DC 10 – 80 % in min | 28 |
| Ladedauer AC 0-100%, 3ph 16A@230V in min | 480 |
| Bordnetzspannung 1 in Volt | 12 |
| Spannungslage HV-Batterie in Volt | 400 |

Fahrwerk / Lenkung / Bremse

| | |
|---|---|
| Art und Ausführung der Aufhängung der Vorderachse | McPherson-Federbeinachse vorne |
| Art und Ausführung der Aufhängung der Hinterachse | 4-Lenker-Hinterachse |
| Reifen (Basis) | 235 / 55 R 19 255 / 50 R 19 |
| Räder (Basis) | Stahl 8 J x 19 |
| Lenkung | Elektromechanische Lenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung |
| Lenkübersetzung | 15,6 |
| Wendekreis in m | 10,2 |
| Bremssystem | Diagonal-2-Kreis Bremssystem mit ESC/ABS/EBV, Bremskraftverstärker, hydraulischer Bremsassistent; vorn: Faustsattel |

Fahrleistung / Reichweite

| | |
|--|------------------|
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 180 (abgeregelt) |
| elektrische Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,7 |
| elektrische Reichweite, kombiniert in km | 516 - 579 |

Verbrauch / Emission*

| | |
|--|-------------|
| Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km | 17,6 - 15,5 |
| CO ₂ -Emission kombiniert in g/km | 0 |
| CO ₂ -Klasse | A |

Wartung / Gewährleistung Deutschland

| | |
|---|------------------|
| Wartungsintervall | 2 Jahre |
| Gewährleistung Fahrzeug / Lack / Karosseriedurchrostung | 2 / 3 / 12 Jahre |
| Versicherungseinstufung in Deutschland KH / VK / TK | 16 / 23 / 20 |

Gewichte / Belastbarkeit

| | |
|--|--------------------|
| Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / Zul. Gesamtgewicht in kg | 2070 / 2145 / 2660 |
| Zulässige Achslasten vorne / hinten in kg | 1200 / 1530 |
| Zul. Anhängelast bei 8% / 12% Steigung gebremst // ungebremst in kg | 1200 / 1000 // 750 |
| Zul. Dachlast / zul. Stützlast in kg | 75 / 75 |

Abmessungen** / Karosserie

| | |
|--|-----------------------------|
| Art der Karosserie / Anzahl Türen / Anzahl Sitze | selbsttragend Stahl / 5 / 5 |
| Luftwiderstandsbeiwert c_w / Stirnfläche A in m ² | 0,28 / 2,55 |
| Fahrzeughöhe von - bis in mm | 1581 - 1622 |
| Fahrzeuglänge von - bis in mm | 4588 - 4591 |
| Fahrzeugbreite ohne Spiegel in mm | 1865 - 1865 |
| Fahrzeugbreite inkl. Spiegel in mm | 2108 |
| Radstand (Volllast) von - bis // Spurweite vorne / hinten in mm | 2771 - 2773 // 1587 / 1563 |
| Überhangwinkel vorne / hinten in Grad | 17,7 / 23,3 |
| Höhe Ladekante in mm | 768 - 784 |
| Gepäckraumvolumen hinter 2. Sitzreihe in l | 535 |

*Angaben zu den Kraftstoff-/Stromverbräuchen und CO₂-Emissionen bei Spannweiten in Abhängigkeit von der gewählten Ausstattung des Fahrzeugs.
**Wertebereich unter Berücksichtigung von verschiedenen Fahrwerken (Stahlfeder und Luftfeder) und Ausstattungslinien in Bezug auf das Basismodell.