

# Audi Q6 SUV

e-tron quattro 285 kW



## Antrieb / Kraftübertragung / Batterie

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Antriebsart                                     | Allradantrieb       |
| Anzahl Elektromotoren Vorderachse / Hinterachse | 1 / 1               |
| Elektr. Maximalleistung in kW                   | 285                 |
| Elektrisches Drehmoment vorne / hinten in Nm    | 275 / 580           |
| Batterietyp / Anzahl der Zellen                 | Lithium-Ionen / 180 |
| Batterie-Kapazität brutto / netto in kWh        | 100 / 94,9          |
| max. Ladeleistung AC / DC in kW                 | 11 / 270            |
| Ladedauer DC 10 - 80 % in min                   | 21                  |
| Ladedauer AC 0-100%, 3ph 16A@230V in min        | 600                 |
| Bordnetzspannung 1 in Volt                      | 12                  |
| Spannungslage HV-Batterie in Volt               | 800                 |

## Fahrwerk / Lenkung / Bremse

|                                                   |                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art und Ausführung der Aufhängung der Vorderachse | 5-Lenker-Vorderachse                                                                                                                       |
| Art und Ausführung der Aufhängung der Hinterachse | 5-Lenker-Hinterachse                                                                                                                       |
| Reifen (Basis)                                    | 235 / 65 R 18   255 / 60 R 18                                                                                                              |
| Räder (Basis)                                     | Aluminium-Guss - 8 J x 18   Aluminium-Guss 9 J x 18                                                                                        |
| Lenkung                                           | Elektromechanische Progressivlenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung                                                     |
| Lenkübersetzung                                   | 16,3                                                                                                                                       |
| Wendekreis in m                                   | 12,1                                                                                                                                       |
| Bremssystem                                       | ESC/ABS/EBV/ Bremsgerät, hydraulischer Bremsassistent; vorn: Aluminium-Festsattel; hinten: Faustsattel mit integrierter elektr. Parkbremse |
| Bremsscheiben Durchmesser vorne / hinten in mm    | 350 / 350                                                                                                                                  |

## Fahrleistung / Reichweite

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Höchstgeschwindigkeit in km/h              | 210 (abgeregelt) |
| elektrische Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,9              |
| elektrische Reichweite, kombiniert in km   | 534 - 623        |

## Verbrauch / Emission\*

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km      | 19,8 -17,0 |
| CO <sub>2</sub> -Emission kombiniert in g/km | 0          |
| CO <sub>2</sub> -Klasse                      | A          |

## Wartung / Gewährleistung Deutschland

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Wartungsintervall                                       | 2 Jahre          |
| Gewährleistung Fahrzeug / Lack / Karosseriedurchrostung | 2 / 3 / 12 Jahre |
| Versicherungseinstufung in Deutschland KH / VK / TK     | 21 / 27 / 24     |

---

## Gewichte / Belastbarkeit

|                                                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer /<br>Zul. Gesamtgewicht in kg     | 2325 / 2400 / 2940 |
| Zulässige Achslasten vorne / hinten in kg                              | 1380 / 1650        |
| Zul. Anhängelast bei 8% / 12% Steigung gebremst //<br>ungebremst in kg | 2400 / 2400 // 750 |
| Zul. Dachlast / zul. Stützlast in kg                                   | 75 / 100           |

---

## Abmessungen\*\* / Karosserie

|                                                                    |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Art der Karosserie / Anzahl Türen / Anzahl Sitze                   | selbsttragend Stahl/Aluminium-Mischbauweise / 5/ 5 |
| Luftwiderstandsbeiwert $c_w$ / Stirnfläche A in m <sup>2</sup>     | 0,30 / 2,73                                        |
| Fahrzeughöhe von - bis in mm                                       | 1648 - 1702                                        |
| Fahrzeuglänge von - bis in mm                                      | 4771 - 4771                                        |
| Fahrzeugbreite ohne Spiegel von - bis in mm                        | 1939 - 1965                                        |
| Fahrzeugbreite inkl. Spiegel in mm                                 | 2193                                               |
| Radstand (Volllast) von - bis // Spurweite vorne / hinten<br>in mm | 2893 - 2899 // 1661 / 1646                         |
| Überhangwinkel vorne / hinten in Grad                              | 18,0 / 25,7                                        |
| Höhe Ladekante von - bis in mm                                     | 746 - 777                                          |
| Gepäckraumvolumen vorne (Frunk) in l                               | 64                                                 |
| Gepäckraumvolumen hinter 2. Sitzreihe in l                         | 526                                                |
| Größtes Gepäckraumvolumen hinter 1. Sitzreihe in l                 | 1529                                               |

\*Angaben zu den Kraftstoff-/Stromverbräuchen und CO<sub>2</sub>-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit von der gewählten Ausstattung des Fahrzeugs.  
\*\*Wertebereich unter Berücksichtigung von verschiedenen Fahrwerken und Ausstattungslinien in Bezug auf das Basismodell.