

# Audi SQ6 SUV e-tron



360 kW

## Antrieb / Kraftübertragung / Batterie

Antriebsart	Allradantrieb
Anzahl Elektromotoren Vorderachse / Hinterachse	1 / 1
Elektr. Maximalleistung in kW	360
Elektr. Maximalleistung im Modus Launch Control in kW	380
Elektrisches Drehmoment vorne / hinten in Nm	275 / 580
Batterietyp / Anzahl der Zellen	Lithium-Ionen / 180
Batterie-Kapazität brutto / netto in kWh	100 / 94,9
max. Ladeleistung AC / DC in kW	11 / 270
Ladedauer DC 10–80 % in min	21
Ladedauer AC 0–100%, 3ph 16A@230V in min	600
Bordnetzspannung 1 in Volt	12
Spannungslage HV-Batterie in Volt	800

## Fahrwerk / Lenkung / Bremse

Art und Ausführung der Aufhängung der Vorderachse	5-Lenker-Vorderachse
Art und Ausführung der Aufhängung der Hinterachse	5-Lenker-Hinterachse
Reifen (Basis)	255 / 50 R 20   285 / 45 R 20
Räder (Basis)	Aluminium Guss Flow Forming 8,5 J x 20   Aluminium Guss Flow Forming 10 x 20
Lenkung	Elektromechanische Progressivlenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung
Lenkübersetzung	16,3
Wendekreis in m	12,1
Bremssystem	ESC/ABS/EBV/ Bremsgerät, hydraulischer Bremsassistent; vorn: Aluminium-Festsattel; hinten: Faustsattel mit integrierter elektr. Parkbremse
Bremsscheiben Durchmesser vorne / hinten in mm	375 / 350

## Fahrleistung / Reichweite

Höchstgeschwindigkeit in km/h	230 (abgeregelt)
elektrische Beschleunigung 0–100 km/h in s	4,4
elektrische Beschleunigung im Modus Launch Control 0–100 km/h in s	4,3
elektrische Reichweite, kombiniert in km	558 – 592

## Verbrauch / Emission<sup>1</sup>

Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km	18,6 – 17,7
CO <sub>2</sub> -Emission kombiniert in g/km	0
CO <sub>2</sub> -Klasse	A

---

## Wartung / Gewährleistung Deutschland

Wartungsintervall	2 Jahre
Gewährleistung Fahrzeug / Lack / Karosseriedurchrostung	2 / 3 / 12 Jahre
Versicherungseinstufung in Deutschland KH / VK / TK	20 / 29 / 26

---

## Gewichte / Belastbarkeit

Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / Zul. Gesamtgewicht in kg	2350 / 2425 / 2965
Zulässige Achslasten vorne / hinten in kg	1395 / 1655
Zul. Anhängelast bei 8% / 12% Steigung gebremst // ungebremst in kg	2400 / 2400 // 750
Zul. Dachlast / zul. Stützlast in kg	75 / 100

---

## Abmessungen<sup>2</sup> / Karosserie

Art der Karosserie / Anzahl Türen / Anzahl der Sitze	selbsttragend Stahl/Aluminium-Mischbauweise / 5 / 5
Luftwiderstandsbeiwert $c_w$ / Stirnfläche A in m <sup>2</sup>	0,30 / 2,73
Fahrzeughöhe von – bis in mm	1648 – 1702
Fahrzeuglänge von – bis in mm	4771 – 4771
Fahrzeugbreite ohne Spiegel von – bis in mm	1939 – 1965
Fahrzeugbreite inkl. Spiegel in mm	2193
Radstand (Volllast) von – bis // Spurweite vorne / hinten in mm	2893 – 2899 // 1676 / 1659
Überhangwinkel vorne / hinten in Grad	16,3 / 23,7
Höhe Ladekante von – bis in mm	746 – 777
Gepäckraumvolumen vorne (Frunk) in l	64
Gepäckraumvolumen hinter 2. Sitzreihe in l	514
Größtes Gepäckraumvolumen - hinter der 1. Sitzreihe in l	1517

Angebot in Deutschland, Stand: 05.03.26

<sup>1</sup> Angaben zu den Stromverbräuchen und CO<sub>2</sub>-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit von der gewählten Ausstattung des Fahrzeugs.  
<sup>2</sup> Wertebereich unter Berücksichtigung von verschiedenen Fahrwerken und Ausstattungslinien in Bezug auf das Basismodell.