

Audi RS Q8 SUV



performance

Motor / Elektrik

| | |
|--|--|
| Motorbauart | V 8-Motor |
| Ventilsteuerung / Anzahl der Ventile pro Zylinder | Rollenschlepphebel, kontinuierliche Ein-/Auslassnockenwellenverstellung, hydraulischer Ventilspielausgleich / 2/2 Ein-/Auslassventile pro Zylinder |
| Hubraum in cm ³ / Bohrung x Hub in mm / Verdichtung | 3996 / 86,0 x 86,0 / 9,7 |
| max. Leistung in kW (PS) / bei min ⁻¹ | 471 (640) / 6000 |
| max. Drehmoment in Nm bei min ⁻¹ | 850 / 2300 - 4500 |
| Gemischaubereitung | Direkteinspritzung, Lambda-Regelung, Klopfregelung, Turboaufladung, Ladeluftkühlung |
| Abgasreinigungssystem | Katalysator, Lambdasonde, Ottopartikelfilter, Katalysator |
| Emissionsnorm | Euro 6e |
| max. elektrische Leistung bei 12V in kW | 3 |
| Bordnetzspannung 1 in Volt | 12 |
| Bordnetzspannung 2 in Volt | 48 |

Antrieb / Kraftübertragung

| | |
|--|---|
| Antriebsart | Permanenter Allradantrieb quattro mit selbstsperrendem Mittendifferenzial |
| Art des Hinterachsdifferenzials | quattro sport |
| Kupplung | Hydraulischer Drehmomentwandler mit Überbrückungskupplung |
| Getriebeart | 8-stufige tiptronic |
| Getriebeübersetzung im 1. Gang / 2. Gang | 4,714 / 3,143 |
| Getriebeübersetzung im 3. Gang / 4. Gang | 2,106 / 1,667 |
| Getriebeübersetzung im 5. Gang / 6. Gang | 1,285 / 1,000 |
| Getriebeübersetzung im 7. Gang / 8. Gang | 0,839 / 0,667 |
| R-Gang Übersetzung / Achsübersetzung 1-2 / 2-3 | -3,317 / 3,204 / - |

Fahrwerk / Lenkung / Bremse

| | |
|---|--|
| Art und Ausführung der Aufhängung der Vorderachse | 5-Lenker-Vorderachse |
| Art und Ausführung der Aufhängung der Hinterachse | 5-Lenker-Hinterachse |
| Reifen (Basis) | 295 / 40 ZR 22 |
| Räder (Basis) | Aluminium Guss Flow Forming 10 J x 22 |
| Lenkung | Elektromechanische Lenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung |
| Lenkübersetzung | 13,3 |
| Wendekreis in m | 13,3 |
| Bremssystem | 2-Kreis Bremssystem mit Schwarz/Weiß-Aufteilung für VA/HA; vorn: Aluminium-Festsattel; hinten: Faustsattel mit integrierter elektr. Parkbremse |
| Bremsscheiben-Durchmesser vorne / hinten in mm | 440 / 370 |

Fahrleistung / Kraftstoff

| | |
|--|--------------------------|
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 (abgeregelt) |
| Höchstgeschwindigkeit optional in km/h | 280 / 305 |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 3,6 |
| Kraftstoffart / Oktanzahl / Kraftstoffnorm | Benzin / 98 / DIN EN 228 |

Verbrauch / Emission*

| | |
|--|-------------|
| Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km | 13,4 - 12,8 |
| CO ₂ -Emission kombiniert in g/km | 304 - 291 |
| CO ₂ -Klasse | G |

Wartung / Gewährleistung Deutschland

| | |
|---|---|
| Wartungsintervall | 30.000 km / 2 Jahre, je nachdem was zuerst eintritt |
| Gewährleistung Fahrzeug / Lack / Karosseriedurchrostung | 2 / 3 / 12 Jahre |
| Versicherungseinstufung in Deutschland KH / VK / TK | 23 / 29 / 30 |

Gewichte / Belastbarkeit

| | |
|---|--------------------|
| Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / Zul. Gesamtgewicht in kg | 2275 / 2350 / 3015 |
| Zulässige Achslasten vorne / hinten in kg | 1600 / 1630 |
| Zul. Anhängelast bei 8% / 12% Steigung gebremst // ungebremst in kg | 3500 / 3500 // 750 |
| Zulässige Dachlast / zul. Stützlast in kg | 100 / 140 |

Füllmengen

| | |
|---|--------|
| Kühlsysteminhalt (inkl. Heizung) in l | 15,9 |
| Motorölfüllmenge inkl. Filter (Wechselmenge) in l | 9,5 |
| Tankinhalt / optional in l | 85 / - |

Abmessungen** / Karosserie

| | |
|---|---|
| Art der Karosserie / Anzahl Türen / Anzahl der Sitze | selbsttragend Stahl/Aluminium-Mischbauweise / 5 / 5 |
| Luftwiderstandsbeiwert c_w / Stirnfläche A in m ² | 0,37 / 2,84 |
| Fahrzeughöhe von - bis in mm | 1686 - 1710 |
| Fahrzeuglänge von - bis in mm | 5022 - 5022 |
| Fahrzeugbreite ohne Spiegel von - bis in mm | 2007 - 2007 |
| Fahrzeugbreite inklusive Spiegel in mm | 2190 |
| Radstand (Volllast) von - bis // Spurweite vorne / hinten in mm | 2998 - 2998 // 1692 / 1697 |
| Überhangwinkel vorne / hinten in Grad | 21,3 / 26,3 |
| Höhe Ladekante von - bis in mm | 810 - 816 |
| Gepäckraumvolumen hinter 2. Sitzreihe in l | 605 |
| Größtes Gepäckraumvolumen hinter 1. Sitzreihe in l | 1755 |

*Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.

**Wertebereich unter Berücksichtigung von verschiedenen Fahrwerken und Ausstattungslinien in Bezug auf das Basismodell.