

Technische Daten		Audi A1 Sportback 30 TFSI (85 kW)	
Angebot in Deutschland		Stand: 21.09.2018	
Motor / Elektrik			
Motorbauart	R 3-Motor		
Ventilsteuerung / Anzahl der Ventile pro Zylinder	- / 2/2 Ein-/Auslassventile pro Zylinder		
Hubraum in cm ³ / Bohrung x Hub in mm / Verdichtung	999 / 74,5 x 76,4 / 10,5		
max. Leistung in kW (PS) / bei 1/min	85 (120) / 5000 - 5500		
max. Drehmoment in Nm bei 1/min	200 / 2000 - 3500		
Gemischaufbereitung	Direkteinspritzung, Lambda-Regelung, Klopfregelung, Turboaufladung, Ladeluftkühlung		
Abgasnorm	EU6		
Start-Stop / REM	ja / ja		
Batterie in A / Ah	320 / 59		
max. Elektrische Leistung bei 12V in Kilowatt	1,3		
Bordnetzspannung 1 in Volt	12		
Bordnetzspannung 2 in Volt	-		
Antrieb / Kraftübertragung			
Antriebsart	Frontantrieb		
Getriebeart	6 stufige Schaltgetriebe / manuell		
Getriebeübersetzung im 1.Gang / 2.Gang	3,769 / 1,281		
Getriebeübersetzung im 3.Gang / 4.Gang	1,281 / 0,973		
Getriebeübersetzung im 5.Gang / 6.Gang	0,778 / 0,642		
R-Gang Übersetzung / Achsübersetzung 1-2	3,182 / 3,789		
Fahrwerk / Lenkung / Bremse			
Art und Ausführung der Aufhängung der Vorderachse	McPherson-Federbeinachse vorne		
Art und Ausführung der Aufhängung der Hinterachse	Verbundlenker-Hinterachse		
Lenkung	Elektromechanische Lenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung		
Wendekreis / Wendekreis optional in m	10,5 / -		
Bremsregelsystem	Diagonal-Zweikreis Bremssystem mit ESC/ABS/EBV, Bremskraftverstärker, hydraulischer Bremsassistent		
Reifen (Basis)	185/65 R 15 92 V XL (Extra Load) -		
Räder (Basis)	Stahl 5,5Jx15"		
Fahrleistung / Verbrauch / Akustik			
Höchstgeschwindigkeit in km/h	203		
Beschleunigung 0-100 km/h	9,5		
Kraftstoffart / Oktanzahl	Benzin / 95		
Außengeräuschpegel im Stand / Vorbeifahrt nach ECE R51.02 / Vorbeifahrt nach ECE R51.03 in db (A)	73,9 / 68 / 65		
Verbrauch / Emission (nach Reifengröße)			
Reifenpaket A			
Reifenpaket A: Benennung	185/65 R15 92V, H9H		
Reifenpaket A Verbrauch innerorts/außerorts/kombiniert in Litern pro 100 Kilometer	5,9 / 4,1 / 4,8		
Reifenpaket A CO2-Emission innerorts/ausserorts/kombiniert in Gramm pro Kilometer	134 / 93 / 108		
Reifenpaket B			
Reifenpaket B: Benennung	195/55 R16 91V, I09 215/45 R17 91W, I10 195/55 R16, Q13		
Reifenpaket B Verbrauch innerorts/außerorts/kombiniert in Litern pro 100 Kilometer	6,0 / 4,2 / 4,9		
Reifenpaket B CO2-Emission innerorts/ausserorts/kombiniert in Gramm pro Kilometer	136 / 95 / 111		
Reifenpaket C			
Reifenpaket C: Benennung	215/40 R18 89Y, H9J		
Reifenpaket C Verbrauch innerorts/außerorts/kombiniert in Litern pro 100 Kilometer	6,0 / 4,2 / 4,9		
Reifenpaket C CO2-Emission innerorts/ausserorts/kombiniert in Gramm pro Kilometer	136 / 96 / 111		
Wartung / Gewährleistung Deutschland			
Wartungsintervall	30.000 km / 2 Jahre, je nachdem was zuerst eintritt		
Garantie Fahrzeug / Lack / Karosseriedurchrostung	2 / 3 / 12 (Jahre)		
Versicherungseinstufung in Deutschland KH / VK / TK	14 / 17 / 17		
Gewichte / Belastbarkeit			
Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / Zul. Gesamtgewicht in kg	1105 / 1180 / 1655		
Zulässige Achslasten vorne / hinten in kg	880 / 805		
Zul. Dachlast / zul. Stützlast in kg	75 / -		
Füllmengen			
Kühlsysteminhalt (inkl. Heizung) in Litern	6,2		
Motorölfüllmenge inkl. Filter (Wechselmenge) in Litern	4		
Tankinhalt in Litern	40		
Abmessungen / Karosserie			
Art der Karosserie/ Anzahl Türen	- / 4		
Anzahl der Sitze	5		
Luftwiderstandsbeiwert cw / Stirnfläche A in qm	0,31 / 2,07		
Standardmaße (Länge / Breite o. Spiegel / Höhe Stahlfeder / Höhe Luftfeder) in mm	4029 / 1740 / 1433 / -		
Breite inkl. Spiegel in mm	1940		
Radstand / Spurweite vorn / hinten in mm	2563 / 1524 / 1501		
Überhangwinkel Stahlfeder vorn / hinten in Grad	16,50 / 12,40		
Höhe Ladekante Stahlfeder / Luftfeder in mm	668 / -		
Gepäckraumvolumen hinter 2. Sitzbank offen / geschlossen in l	n. v. / 335		