

<b>Technische Daten</b>		<b>Audi Q5 45 TDI quattro tiptronic (170 kW)</b>	
<b>Angebot in Deutschland</b>		Stand: 27.09.2019	
<b>Motor / Elektrik</b>			
Motorbauart	V 6-Motor		
Ventilsteuerung / Anzahl der Ventile pro Zylinder	Rollenschlepphebel, obenliegende Nockenwellen, hydraulischer Ventilspielausgleich / 2/2 Ein-/Auslassventile pro Zylinder		
Hubraum in cm <sup>3</sup> / Bohrung x Hub in mm / Verdichtung	2967 / 83,0 x 91,4 / 16,0		
max. Leistung in kW (PS) / bei 1/min	170 (231) / 3250 - 4750		
max. Drehmoment in Nm bei 1/min	500 / 1750 - 3250		
Gemischaufbereitung	Common-Rail-Einspritzsystem, Ladeluftkühlung		
Abgasreinigungssystem	Oxydationskatalysator, Dieselpartikelfilter, Abgasrückführung, SCR-Katalysator		
Abgasnorm	EU6		
Start-Stop / REM	ja / ja		
Batterie in A / Ah	520 / 92		
max. Elektrische Leistung bei 12V in Kilowatt	1,8		
Bordnetzspannung 1 in Volt	12		
<b>Antrieb / Kraftübertragung</b>			
Antriebsart	Permanenter Allradantrieb quattro mit selbstsperrendem Mittendifferenzial		
Kupplung	Hydraulischer Drehmomentwandler mit Überbrückungskupplung		
Getriebeart	8 stufige tiptronic / automatisch		
Getriebeübersetzung im 1.Gang / 2.Gang	4,714 / 3,143		
Getriebeübersetzung im 3.Gang / 4.Gang	2,106 / 1,667		
Getriebeübersetzung im 5.Gang / 6.Gang	1,285 / 1,000		
Getriebeübersetzung im 7.Gang / 8.Gang	0,839 / 0,667		
R-Gang Übersetzung / Achsübersetzung 1-2	3,317 / 2,848		
<b>Fahrwerk / Lenkung / Bremse</b>			
Art und Ausführung der Aufhängung der Vorderachse	Fünflenker-Vorderachse; Rohrstabilisator		
Art und Ausführung der Aufhängung der Hinterachse	Fünflenker-Hinterachse; Rohrstabilisator		
Lenkung	Elektromechanische Lenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung		
Lenkübersetzung min. / max.	15,9 / 15,9		
Lenkübersetzung min. / max. optional	10,5 / 16,3		
Wendekreis / Wendekreis optional in m	11,8 / -		
Bremsregelsystem	Zweikreis Bremssystem mit Schwarz/Weiß-Aufteilung für VA/HA; ESC/ABS/EBV; Bremskraftverstärker, hydraulischer Bremsassistent		
Reifen (Basis)	235/65 R 17 104 W		
Räder (Basis)	Aluminium-Schmiede 8,0Jx17"		
<b>Fahrleistung / Akustik</b>			
Höchstgeschwindigkeit in km/h	228		
abgeregelt	nein		
Beschleunigung 0-100 km/h	6,7		
Kraftstoffart / Oktanzahl	Diesel / -		
Außengeräuschpegel im Stand / Vorbeifahrt nach ECE R51.02 / Vorbeifahrt nach ECE R51.03 in dB (A)	68,4 / 67 / 68		

<b>Verbrauch / Emission*</b>	
Verbrauch innerorts / außerorts / kombiniert in Litern pro 100 Kilometer	7,0–6,7 / 5,9–5,8 / 6,3–6,1
CO <sub>2</sub> -Emission kombiniert in Gramm pro Kilometer	165–161
<b>Wartung / Gewährleistung Deutschland</b>	
Wartungsintervall	30.000 km / 2 Jahre, je nachdem was zuerst eintritt
Garantie Fahrzeug / Lack / Karosseriedurchrostung	2 / 3 / 12 (Jahre)
Versicherungseinstufung in Deutschland KH / VK / TK	15 / 25 / 24
<b>Gewichte / Belastbarkeit</b>	
Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / Zul. Gesamtgewicht in kg	1870 / 1945 / 2565
Zulässige Achslasten vorne / hinten in kg	1295 / 1370
Zul. Anhängelast bei 8% / 12% Steigung gebremst // ungebremst in kg	2400 / 2400 // 750
Zul. Dachlast / zul. Stützlast in kg	75 / 100
<b>Füllmengen</b>	
Kühlsysteminhalt (inkl. Heizung) in Litern	12,5
Motorölfüllmenge inkl. Filter (Wechselmenge) in Litern	6,1
Tankinhalt in Litern	65
Tankinhalt optional in Litern	70
adblue Tankinhalt in Litern	12
adblue Tankinhalt optional in Litern	24
<b>Abmessungen / Karosserie</b>	
Art der Karosserie / Anzahl Türen	- / 5
Anzahl der Sitze	5
Standardmaße (Länge / Breite o. Spiegel / Höhe Stahlfeder / Höhe Luftfeder) in mm	4663 / 1893 / 1661 / -
Breite inkl. Spiegel in mm	2140
Radstand / Spurweite vorn / hinten in mm	2819 / 1616 / 1609
Höhe Ladekante Stahlfeder / Luftfeder in mm	759 / -
Gepäckraumvolumen hinter 2. Sitzbank offen / geschlossen in l	550 / n. v.
Offener Gepäckraum - hinter der 2. Sitzreihe in l	550

\* Angaben zu den Kraftstoffverbräuchen und CO<sub>2</sub>-Emissionen bei Spannweiten in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz