

<b>Technische Daten</b>	<b>Audi Q5 45 TFSI quattro S tronic (180 kW)</b>
<b>Angebot in Deutschland</b>	Stand: 27.09.2019
<b>Motor / Elektrik</b>	
<b>Motorbauart</b>	R 4-Motor
<b>Ventilsteuerung / Anzahl der Ventile pro Zylinder</b>	Rollenschlepphebel, kontinuierliche Ein-/Auslassnockenwellenverstellung / 2/2 Ein-/Auslassventile pro Zylinder
<b>Hubraum in cm<sup>3</sup> / Bohrung x Hub in mm / Verdichtung</b>	1984 / 82,5 x 92,8 / 9,6
<b>max. Leistung in kW (PS) / bei 1/min</b>	180 (245) / 5000 - 6500
<b>max. Drehmoment in Nm bei 1/min</b>	370 / 1600 - 4300
<b>Gemischaufbereitung</b>	Direkteinspritzung, Lambda-Regelung, Klopfregelung, Turboaufladung, Ladeluftkühlung
<b>Abgasreinigungssystem</b>	Katalysator, Lambdasonde, Ottopartikelfilter
<b>Abgasnorm</b>	EU6
<b>Start-Stop / REM</b>	ja / ja
<b>Batterie in A / Ah</b>	420 / 75
<b>max. Elektrische Leistung bei 12V in Kilowatt</b>	1,8
<b>Bordnetzspannung 1 in Volt</b>	12
<b>Antrieb / Kraftübertragung</b>	
<b>Antriebsart</b>	Allradantrieb quattro mit ultra-Technologie
<b>Art des Mittendifferenzials</b>	elektronisch geregelte Lamellenkupplung
<b>Art des Hinterachsdifferenzials</b>	quattro ultra
<b>Kupplung</b>	Doppelkupplung
<b>Getriebeart</b>	7 stufige S tronic
<b>Getriebeübersetzung im 1.Gang / 2.Gang</b>	3,188 / 2,190
<b>Getriebeübersetzung im 3.Gang / 4.Gang</b>	1,517 / 1,057
<b>Getriebeübersetzung im 5.Gang / 6.Gang</b>	0,738 / 0,557
<b>Getriebeübersetzung im 7.Gang / 8.Gang</b>	0,433 / -
<b>R-Gang Übersetzung / Achsübersetzung 1-2</b>	2,750 / 5,302
<b>Fahrwerk / Lenkung / Bremse</b>	
<b>Art und Ausführung der Aufhängung der Vorderachse</b>	Fünflenker-Vorderachse; Rohrstabilisator
<b>Art und Ausführung der Aufhängung der Hinterachse</b>	Fünflenker-Hinterachse; Rohrstabilisator
<b>Lenkung</b>	Elektromechanische Lenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung
<b>Lenkübersetzung min. / max.</b>	15,9 / 15,9
<b>Lenkübersetzung min. / max. optional</b>	10,5 / 16,3
<b>Wendekreis / Wendekreis optional in m</b>	11,8 / -
<b>Bremsregelsystem</b>	Zweikreis Bremssystem mit Schwarz/Weiß-Aufteilung für VA/HA; ESC/ABS/EBV; Bremskraftverstärker, hydraulischer Bremsassistent
<b>Reifen (Basis)</b>	235/65 R 17 104 W
<b>Räder (Basis)</b>	Aluminium-Schmiede 8,0Jx17"
<b>Fahrleistung / Akustik</b>	
<b>Höchstgeschwindigkeit in km/h</b>	237
<b>abgeregelt</b>	ja
<b>Beschleunigung 0-100 km/h</b>	6,4
<b>Kraftstoffart / Oktanzahl</b>	Benzin / 95
<b>Außengeräuschpegel im Stand / Vorbeifahrt nach ECE R51.02 / Vorbeifahrt nach ECE R51.03 in dB (A)</b>	72,2 / 70 / 67

<b>Verbrauch / Emission*</b>	
Verbrauch innerorts / außerorts / kombiniert in Litern pro 100 Kilometer	9,5–9,0 / 6,4–6,0 / 7,5–7,1
CO <sub>2</sub> -Emission kombiniert in Gramm pro Kilometer	172–162
<b>Wartung / Gewährleistung Deutschland</b>	
Wartungsintervall	30.000 km / 2 Jahre, je nachdem was zuerst eintritt
Garantie Fahrzeug / Lack / Karosseriedurchrostung	2 / 3 / 12 (Jahre)
Versicherungseinstufung in Deutschland KH / VK / TK	16 / 24 / 25
<b>Gewichte / Belastbarkeit</b>	
Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / Zul. Gesamtgewicht in kg	1750 / 1825 / 2435
Zulässige Achslasten vorne / hinten in kg	1185 / 1345
Zul. Anhängelast bei 8% / 12% Steigung gebremst // ungebremst in kg	2400 / 2400 // 750
Zul. Dachlast / zul. Stützlast in kg	75 / 100
<b>Füllmengen</b>	
Kühlsysteminhalt (inkl. Heizung) in Litern	8,7
Motorölfüllmenge inkl. Filter (Wechselmenge) in Litern	5,2
Tankinhalt in Litern	70
<b>Abmessungen / Karosserie</b>	
Art der Karosserie / Anzahl Türen	- / 5
Anzahl der Sitze	5
Standardmaße (Länge / Breite o. Spiegel / Höhe Stahlfeder / Höhe Luftfeder) in mm	4663 / 1893 / 1661 / -
Breite inkl. Spiegel in mm	2140
Radstand / Spurweite vorn / hinten in mm	2819 / 1616 / 1609
Höhe Ladekante Stahlfeder / Luftfeder in mm	759 / -
Gepäckraumvolumen hinter 2. Sitzbank offen / geschlossen in l	550 / n. v.
Offener Gepäckraum - hinter der 2. Sitzreihe in l	550

\* Angaben zu den Kraftstoffverbräuchen und CO<sub>2</sub>-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz