

<b>Technische Daten</b>		<b>Audi S3 Sportback TFSI</b>	
<b>Angebot in Deutschland</b>		Stand: 11.08.2020	
<b>Motor / Elektrik</b>			
<b>Motorbauart</b>	R 4-Motor		
<b>Ventilsteuerung / Anzahl der Ventile pro Zylinder</b>	Rollenschlepphebel, kontinuierliche Ein-/Auslassnockenwellenverstellung, hydraulischer Ventilspielausgleich / 2/2 Ein-/Auslassventile pro Zylinder		
<b>Hubraum in cm<sup>3</sup> / Bohrung x Hub in mm / Verdichtung</b>	1984 / 82,5 x 92,8 / 9,3		
<b>max. Leistung in kW (PS) / bei 1/min</b>	228 (310) / 5450 - 6500		
<b>max. Drehmoment in Nm bei 1/min</b>	400 / 2000 - 5450		
<b>Gemischaufbereitung</b>	Direkteinspritzung, Lambda-Regelung, Klopfregelung, Turboaufladung, Ladeluftkühlung		
<b>Abgasreinigungssystem</b>	Katalysator, Lambdasonde, Ottopartikelfilter		
<b>Abgasnorm</b>	EU6		
<b>Start-Stop / REM</b>	ja / ja		
<b>Batterie in A / Ah</b>	380 / 68		
<b>max. Elektrische Leistung bei 12V in Kilowatt</b>	1,6		
<b>Bordnetzspannung 1 in Volt</b>	12		
<b>Antrieb / Kraftübertragung</b>			
<b>Antriebsart</b>	Permanenter Allradantrieb quattro mit elektronisch geregelter Lamellenkupplung		
<b>Art des Mittendifferenzials</b>	elektronisch geregelte Lamellenkupplung		
<b>Art des Hinterachsdifferenzials</b>	Standard		
<b>Kupplung</b>	2 elektrohydraulisch betätigte Lamellenkupplungen im Ölbad		
<b>Getriebeart</b>	7-stufige S tronic		
<b>Getriebeübersetzung im 1.Gang / 2.Gang</b>	3,190 / 2,750		
<b>Getriebeübersetzung im 3.Gang / 4.Gang</b>	1,897 / 1,040		
<b>Getriebeübersetzung im 5.Gang / 6.Gang</b>	0,793 / 0,860		
<b>Getriebeübersetzung im 7.Gang / 8.Gang</b>	0,661 / -		
<b>R-Gang Übersetzung / Achsübersetzung 1-2 / 2-3</b>	2,9 / 4,471 / 3,304		
<b>Fahrwerk / Lenkung / Bremse</b>			
<b>Art und Ausführung der Aufhängung der Vorderachse</b>	McPherson-Federbeinachse vorne		
<b>Art und Ausführung der Aufhängung der Hinterachse</b>	Vierlenker-Hinterachse		
<b>Lenkung</b>	Elektromechanische Progressivlenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung		
<b>Lenkübersetzung</b>	14,3		
<b>Wendekreis in m</b>	11,1		
<b>Bremsregelsystem</b>	Diagonal-2-Kreis Bremssystem mit ESC/ABS/EBV, Bremskraftverstärker, hydraulischer Bremsassistent		
<b>Reifen (Basis)</b>	225/40 R 18 92 Y XL		
<b>Räder (Basis)</b>	Leichtmetall 8,0 J x 18"		
<b>Fahrleistung / Akustik</b>			
<b>Höchstgeschwindigkeit in km/h</b>	250		
<b>abgeregelt</b>	ja		
<b>Beschleunigung 0-100 km/h</b>	4,8		
<b>Kraftstoffart / Oktanzahl</b>	Benzin / 95		
<b>Kraftstoffnorm</b>	DIN EN 228 (Benzin)		
<b>Außengeräuschpegel im Stand / Vorbeifahrt nach ECE R51.03 in dB (A)</b>	81,7 / 70		

<b>Verbrauch / Emission*</b>	
Verbrauch innerorts / außerorts / kombiniert in Litern pro 100 Kilometer	9,1 / 6,4 / 7,4
CO <sub>2</sub> -Emission kombiniert in Gramm pro Kilometer	170 - 169
<b>Wartung / Gewährleistung Deutschland</b>	
Wartungsintervall	30.000 km / 2 Jahre, je nachdem was zuerst eintritt
Garantie Fahrzeug / Lack / Karosseriedurchrostung	2 / 3 / 12 (Jahre)
Versicherungseinstufung in Deutschland KH / VK / TK	13 / 25 / 26
<b>Gewichte / Belastbarkeit</b>	
Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / Zul. Gesamtgewicht in kg	1500 / 1575 / 2020
Zulässige Achslasten vorne / hinten in kg	1095 / 1025
Zul. Dachlast / zul. Stützlast in kg	75 / -
<b>Füllmengen</b>	
Kühlsysteminhalt (inkl. Heizung) in Litern	10,6
Motorölfüllmenge inkl. Filter (Wechselmenge) in Litern	6,6
Tankinhalt in Litern	55
<b>Abmessungen / Karosserie</b>	
Art der Karosserie / Anzahl Türen	selbsttragend Stahl / 5
Anzahl der Sitze	5
Luftwiderstandsbeiwert cw / Stirnfläche A in qm	0,34 / 2,17
Standardmaße (Länge / Breite o. Spiegel / Höhe Stahlfeder) in mm	4351 / 1816 / 1438 / -
Breite inkl. Spiegel in mm	1984
Radstand / Spurweite vorn / hinten in mm	2630 / 1545 / 1519
Höhe Ladekante Stahlfeder in mm	660
Gepäckraumvolumen hinter 2. Sitzbank offen / geschlossen in l	325 / -
Größtes Gepäckraumvolumen - hinter der 1. Sitzreihe in l	1145

\*Angaben zu den Kraftstoffverbräuchen und CO<sub>2</sub>-Emissionen bei Spannweiten in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz